

Haltegestell Edelstahl für Ultraschallwandler - Bandelin Sonopuls HG 40

Artikel-Nr. BND-3681

Hersteller Bandelin

Edelstahl-Haltegestell zur korrekten und variablen Positionierung des Ultraschallwandlers. Geeignet für direkte und indirekte Beschallung, mit und ohne Lärmschutzbox LS 40.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	3.542 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Das HG 40 ist ein Haltegestell zur korrekten und variablen Positionierung des Ultraschallwandlers am Homogenisator. Es eignet sich für direkte und indirekte Beschallung und kann mit oder ohne Lärmschutzbox LS 40 eingesetzt werden.

VORTEILE

- Korrekte und variable Positionierung des Ultraschallwandlers
- Geeignet für direkte und indirekte Beschallung
- Anwendung mit und ohne Lärmschutzbox LS 40 möglich
- Handelsübliche Muffen an der Stativstange (d = 16 mm) montierbar
- Fuß und Stange aus Edelstahl

ANWENDUNG

Zum sicheren und reproduzierbaren Aufbau von Beschallungen im Labor, beim Homogenisieren, Dispergieren und Zellaufschluss. Über handelsübliche Muffen lassen sich Klemmen und Gefäßhalter flexibel anbringen.