

ACE MA 150 EUM. Stoßdämpfer, M 14x1,5, einstellbar, Hub 12,7 mm

Artikel-Nr. FL-MA-150-EUM

Hersteller ACE

EAN 4050571479299

ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, einstellbar, Hub 12,7 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.055 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl

Temperaturbereich:

0 bis +66 °C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 4,5 m/s

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten).

Gewinde B	M 14x1,5
Hub [mm]	12,7
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	22

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	35000
effektive Masse (me) einstellbar [kg]	1 - 109
Federkraft [N]	3 - 5
A [mm]	7,1
D [mm]	69,1
E [mm]	6
G [mm]	4,8
I [mm]	22,5
J [mm]	4,7
K [mm]	12,0
SW1 [mm]	12
SW2 [mm]	17
max. Achsabweichung* [°]	2
Klemmflansch	MB 14
Anschlaghülse	AH 14
Bolzenvorlagerung**	BV 14
Kontermutter	KM 14