

ACE MA 225 EUM. Stoßdämpfer, M 20x1,5, einstellbar, Hub 19 mm

Artikel-Nr. FL-MA-225-EUM

Hersteller ACE

EAN 4050571479305

ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, einstellbar, Hub 19 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.175 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl

Temperaturbereich:

0 bis +66 °C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 4,5 m/s

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten).

Gewinde B	M 20x1,5
Hub [mm]	19
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	25

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	45000
effektive Masse (me) einstellbar [kg]	2,3 - 226
Federkraft [N]	5 - 10
A [mm]	13,5
D [mm]	88,6
E [mm]	8
G [mm]	4,8
I [mm]	30,0
J [mm]	4,6
K [mm]	17,0
SW1 [mm]	18
SW2 [mm]	23
max. Achsabweichung* [°]	2
Klemmflansch	MB 20
Anschlaghülse	AH 20
Bolzenvorlagerung**	BV 20 SC
Kontermutter	KM 20