

ACE MA 64100 EUM. Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 100 mm, Standard, einstellbar

Artikel-Nr. FL-MA-64100-EUM

Hersteller ACE

EAN 4050571479466

ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 100 mm, Standard, einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4.1 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich:

-12°C bis max. +66°C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag:

integriert

Optional:

Hochtemperaturlösung (0°C bis max. +150°C) **-HT**, Tieftemperaturlösung (-50°C bis max. +66°C) **-LT**

Ausführung	Standard, einstellbar
Gewinde B	M 64x2
Hub [mm]	100

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	4520
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	192000
effektive Masse (me) [kg]	270 - 52000
Federkraft [N]	105 - 270
A [mm]	226,6
C [mm]	99,4
D [mm]	48
max. Achsabweichung* [°]	3
Aufprallkopf	PP 64
Klemmflansch	QF 64
Kontermutter	NM 64
Temperaturbereich [°C]	-12 bis +66