

ACE MA 6450 EUM. Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 50 mm, Standard, einstellbar

Artikel-Nr. FL-MA-6450-EUM

Hersteller ACE

EAN 4050571479480

ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 50 mm, Standard, einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 3.1 kg

Zolltarifnummer 84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich:

-12°C bis max. +66°C

Auffahrtgeschwindigkeit:

0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag:

integriert

Optional:

Hochtemperaturlösung (0°C bis max. +150°C) **-HT**, Tieftemperaturlösung (-50°C bis max. +66°C) **-LT**

Ausführung	Standard, einstellbar
Gewinde B	M 64x2
Hub [mm]	50

max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	2275
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	146000
effektive Masse (me) [kg]	220 - 50000
Federkraft [N]	90 - 155
A [mm]	176,4
C [mm]	48,6
D [mm]	48
max. Achsabweichung* [°]	4
Aufprallkopf	PP 64
Klemmflansch	QF 64
Bolzenvorlagerung**	BV 6450
Kontermutter	NM 64
Temperaturbereich [°C]	-12 bis +66