

ACE MA 900 EUM. Stoßdämpfer, M 25x1,5, einstellbar, Hub 40 mm

Artikel-Nr. FL-MA-900-EUM

Hersteller ACE

EAN 4050571479497

ACE-Stoßdämpfer, M 25x1,5, einstellbar, Hub 40 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.41 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl

Temperaturbereich:

0 bis +66 °C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 4,5 m/s

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten).

Gewinde B	M 25x1,5
Hub [mm]	40
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	100

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	90000
effektive Masse (me) einstellbar [kg]	14 - 2040
Federkraft [N]	10 - 35
A [mm]	17,0
D [mm]	137,8
E [mm]	10
G [mm]	6,3
I [mm]	50,9
J [mm]	4,6
K [mm]	23,0
SW1 [mm]	23
SW2 [mm]	30
max. Achsabweichung* [°]	1
Klemmflansch	MB 25
Anschlaghülse	AH 25
Kontermutter	KM 25