

## ACE MC 225 EUM. Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm

Artikel-Nr. FL-MC-225-EUM

Hersteller ACE

EAN 4050571481230

ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 0.125 kg |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84879059 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl, Rollmembrane: Ethylen-Propylen

Temperaturbereich:

0 bis +66 °C

Auffahrtsgeschwindigkeit:

0,06 - 6 m/s

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten)

Gewinde B

M 20x1,5

Hub [mm]

12,7

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]    | 41                     |
| max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 45000                  |
| effektive Masse (me) [kg]                 | 2,3 - 25               |
| Federkraft [N]                            | 4 - 9                  |
| A [mm]                                    | 7,2                    |
| C [mm]                                    | 79,2                   |
| E [mm]                                    | 8                      |
| G [mm]                                    | 6,3                    |
| I [mm]                                    | 17,5                   |
| SW1 [mm]                                  | 8                      |
| SW2 [mm]                                  | 23                     |
| max. Achsabweichung* [°]                  | 4                      |
| Aufprallkopf                              | <a href="#">PP 225</a> |
| Klemmflansch                              | <a href="#">MB 20</a>  |
| Anschlaghülse                             | <a href="#">AH 20</a>  |
| Bolzenvorlagerung**                       | <a href="#">BV 20</a>  |
| Kontermutter                              | <a href="#">KM 20</a>  |