

ACE MC 225 EUMH2. Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm

Artikel-Nr. FL-MC-225-EUMH2

Hersteller ACE

EAN 4050571481254

ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.125 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl, Rollmembrane: Ethylen-Propylen

Temperaturbereich:

0 bis +66 °C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,06 - 6 m/s

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten)

Gewinde B	M 20x1,5
Hub [mm]	12,7
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	41

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	45000
effektive Masse (me) [kg]	180 - 910
Federkraft [N]	4 - 9
A [mm]	7,2
C [mm]	79,2
E [mm]	8
G [mm]	6,3
I [mm]	17,5
SW1 [mm]	8
SW2 [mm]	23
max. Achsabweichung* [°]	4
Aufprallkopf	PP 225
Klemmflansch	MB 20
Anschlaghülse	AH 20
Bolzenvorlagerung**	BV 20
Kontermutter	KM 20