

ACE MC 25 EUML. Stoßdämpfer, M 10x1, selbsteinstellend, Hub 6,6 mm

Artikel-Nr. FL-MC-25-EUML

Hersteller ACE

EAN 4050571481308

ACE-Stoßdämpfer, M 10x1, selbsteinstellend, Hub 6,6 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.019 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl

Temperaturbereich:

-10 bis +66 °C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 4 m/s

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten).

Gewinde B	M 10x1
Hub [mm]	6,6
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	2,8

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	22600
effektive Masse (me) [kg]	0,7 - 2,2
Federkraft [N]	3 - 6
A [mm]	5,0
E [mm]	43,0
F [mm]	4,0
G [mm]	3,2
I [mm]	14,6
J [mm]	3
K [mm]	7,6
SW1 [mm]	5
SW2 [mm]	12
max. Achsabweichung* [°]	2
Klemmflansch	MB 10 SC2
Anschlaghülse	AH 10
Bolzenvorlagerung**	BV 10
Kontermutter	KM 10