

ACE MC 3325 EUM2. Stoßdämpfer, M 33x1,5, Hub 25 mm, Standard, selbsteinstellend

Artikel-Nr. FL-MC-3325-EUM2

Hersteller ACE

EAN 4050571481360

ACE-Stoßdämpfer, M 33x1,5, Hub 25 mm, Standard, selbsteinstellend

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich:

-12°C bis max. +66°C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag:

integriert

Optional:

Hochtemperatursausführung (0°C bis max. +150°C) **-HT**, Tieftemperatursausführung (-50°C bis max. +66°C) **-LT**

Ausführung	Standard, selbsteinstellend
Gewinde B	M 33x1,5
Hub [mm]	25

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	170
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	75000
effektive Masse (me) [kg]	30 - 120
Federkraft [N]	45 - 90
A [mm]	114,8
C [mm]	23,2
D [mm]	25
max. Achsabweichung* [°]	4
Aufprallkopf	PP 33
Klemmflansch	QF 33
Bolzenvorlagerung**	BV 3325
Kontermutter	NM 33
Temperaturbereich [°C]	-12 bis +66