

ACE MC 600 EUM. Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 25,4 mm

Artikel-Nr. FL-MC-600-EUM

Hersteller ACE

EAN 4050571481841

ACE-Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 25,4 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.27 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl, Rollmembrane: Ethylen-Propylen

Temperaturbereich:

0 bis +66 °C

Auffahrtsgeschwindigkeit:

0,06 - 6 m/s

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten)

Gewinde B	M 25x1,5
Hub [mm]	25,4

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	136
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	68000
effektive Masse (me) [kg]	9 - 136
Federkraft [N]	5 - 10
A [mm]	7,3
C [mm]	110,3
E [mm]	10
G [mm]	8,0
I [mm]	30,5
SW1 [mm]	10
SW2 [mm]	30
max. Achsabweichung* [°]	2
Aufprallkopf	PP 600
Klemmflansch	MB 25
Anschlaghülse	AH 25
Bolzenvorlagerung**	BV 25
Kontermutter	KM 25