

## ACE MC 64100 EUM0. Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 100 mm, Standard, selbsteinstellend

Artikel-Nr. FL-MC-64100-EUM0

Hersteller ACE

EAN 4050571481889

ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 100 mm, Standard, selbsteinstellend

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 4 kg     |
| Zolltarifnummer | 84879059 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich:

-12°C bis max. +66°C

Auffahrtgeschwindigkeit:

0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag:

integriert

Optional:

Hochtemperaturlausführung (0°C bis max. +150°C) **-HT**, Tieftemperaturlausführung (-50°C bis max. +66°C) **-LT**

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Ausführung                             | Standard, selbsteinstellend |
| Gewinde B                              | M 64x2                      |
| Hub [mm]                               | 100                         |
| max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 3730                        |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 192000                |
| effektive Masse (me) [kg]                 | 70 - 280              |
| Federkraft [N]                            | 105 - 270             |
| A [mm]                                    | 226,6                 |
| C [mm]                                    | 99,4                  |
| D [mm]                                    | 48                    |
| max. Achsabweichung* [°]                  | 3                     |
| Aufprallkopf                              | <a href="#">PP 64</a> |
| Klemmflansch                              | <a href="#">QF 64</a> |
| Kontermutter                              | <a href="#">NM 64</a> |
| Temperaturbereich [°C]                    | -12 bis +66           |