

ACE SC 190 EUM1. Stoßdämpfer, M 14x1,5, selbsteinstellend, Hub 16 mm

Artikel-Nr. FL-SC-190-EUM1

Hersteller ACE

EAN 4050571611200

ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, selbsteinstellend, Hub 16 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.08 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl (Typ SC 45...: Stahl hartverchromt)

Temperaturbereich:

0°C bis max. +66°C (SC 45...: -12°C bis max. +66°C)

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 bis 3,7 m/s (Typ SC²: 0,1 bis 5,7 m/s, Typ SC 45...: 0,02 bis 0,46 m/s)

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten)

Gewinde B	M 14x1,5
Hub [mm]	16

max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	25
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	34000
effektive Masse (me) [kg]	1,4 - 7
Federkraft [N]	4 - 9
A [mm]	7,0
D [mm]	87,3
E [mm]	6,0
G [mm]	4,0
I [mm]	27,0
J [mm]	4,6
K [mm]	12
SW1 [mm]	12
SW2 [mm]	17
max. Achsabweichung* [°]	5
Klemmflansch****	MB 14
Anschlaghülse	AH 14
Bolzenvorlagerung***	BV 14 SC
Kontermutter	KM 14
Temperaturbereich [°C]	0 bis +66