

ACE SC 300 EUM1. Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 19 mm

Artikel-Nr. FL-SC-300-EUM1

Hersteller ACE

EAN 4050571611361

ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 19 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.175 kg
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl (Typ SC 45...: Stahl hartverchromt)

Temperaturbereich:

0°C bis max. +66°C (SC 45...: -12°C bis max. +66°C)

Auffahrtgeschwindigkeit:

0,15 bis 3,7 m/s (Typ SC²: 0,1 bis 5,7 m/s, Typ SC 45...: 0,02 bis 0,46 m/s)

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten)

Gewinde B	M 20x1,5
Hub [mm]	19

max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	33
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	45000
effektive Masse (me) [kg]	1,4 - 8
Federkraft [N]	5 - 10
A [mm]	7,0
D [mm]	87,4
E [mm]	8,0
G [mm]	4,8
I [mm]	30,0
J [mm]	4,6
K [mm]	17
SW1 [mm]	18
SW2 [mm]	23
max. Achsabweichung* [°]	5
Klemmflansch****	MB 20
Anschlaghülse	AH 20
Bolzenvorlagerung***	BV 20 SC
Kontermutter	KM 20
Temperaturbereich [°C]	0 bis +66