

ACE SC 4525 EUM6. Stoßdämpfer, M 45x1,5, selbsteinstellend, Hub 25 mm

Artikel-Nr. FL-SC-4525-EUM6

Hersteller ACE

EAN 4050571611569

ACE-Stoßdämpfer, M 45x1,5, selbsteinstellend, Hub 25 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 1 kg

Zolltarifnummer 40094100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl (Typ SC 45...: Stahl hartverchromt)

Temperaturbereich:

0°C bis max. +66°C (SC 45...: -12°C bis max. +66°C)

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 bis 3,7 m/s (Typ SC²: 0,1 bis 5,7 m/s, Typ SC 45...: 0,02 bis 0,46 m/s)

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten)

Gewinde B	M 45x1,5
Hub [mm]	25
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	340

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	107000
effektive Masse (me) [kg]	6350 - 13600
Federkraft [N]	67 - 104
D [mm]	165,9
E [mm]	9,5
G [mm]	12,6
I [mm]	23,1
K [mm]	35
max. Achsabweichung* [°]	4
Temperaturbereich [°C]	-12 bis +66