

ACE SC 4550 EUM7. Stoßdämpfer, M 45x1,5, selbsteinstellend, Hub 50 mm

Artikel-Nr. FL-SC-4550-EUM7

Hersteller ACE

EAN 4050571611620

ACE-Stoßdämpfer, M 45x1,5, selbsteinstellend, Hub 50 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 1 kg

Zolltarifnummer 40094100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl (Typ SC 45...: Stahl hartverchromt)

Temperaturbereich:

0°C bis max. +66°C (SC 45...: -12°C bis max. +66°C)

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 bis 3,7 m/s (Typ SC²: 0,1 bis 5,7 m/s, Typ SC 45...: 0,02 bis 0,46 m/s)

Festanschlag:

integriert

Information:

Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten)

Gewinde B	M 45x1,5
Hub [mm]	50
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	680

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	112000
effektive Masse (me) [kg]	25800 - 44200
Federkraft [N]	47 - 242
D [mm]	216,5
E [mm]	9,5
G [mm]	12,6
I [mm]	48,5
K [mm]	35
max. Achsabweichung* [°]	3
Temperaturbereich [°C]	-12 bis +66