

Rundzylinder Kolben 63 mm, Hub 100 mm - Airtec DSWPVM 63/100

Artikel-Nr. FL-DSWPVM-63/100

Hersteller Airtec

EAN 4050571276478

Doppeltwirkender Rundzylinder mit Kolben-Durchmesser 63 mm und Hub 100 mm, Anschluss G 3/8". Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301, Magnetkolben zur Positionsabfrage und einstellbare Endlagendämpfung fangen die Endlagen auch bei hohen Geschwindigkeiten ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.3 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec DSWPVM 63/100 ist ein doppeltwirkender Rundzylinder mit 63 mm Kolben-Durchmesser und 100 mm Hub für Positionier- und Spannaufgaben im Betriebsdruck bis 10 bar. Das Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 und die hartverchromte Kolbenstange machen ihn für anspruchsvolle und feuchte Umgebungen geeignet.

VORTEILE

- Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301, dadurch korrosionsbeständig und für feuchte Umgebungen geeignet.
- Integrierter Magnetkolben erlaubt berührungslose Positionsabfrage mit Zylinderschaltern Typ C oder D.
- Einstellbare Endlagendämpfung schützt Zylinder und Anbauteile bei hohen Kolbengeschwindigkeiten.
- Kolbenstange aus hartverchromtem Stahl mit 100 mm Hub für dauerhaften, verschleißarmen Betrieb.
- Druckluftanschluss G 3/8" passend zum Kolben-Durchmesser 63 mm.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorschub-, Spann-, Hebe- und Positionieraufgaben im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau, wo neben der Position auch Korrosionsbeständigkeit gefragt ist.