

Rundzylinder Kolben-Ø 63 mm, Hub 25 mm, Magnetkolben - Airtec DSWPVM 63/25

Artikel-Nr. FL-DSWPVM-63/25

Hersteller Airtec

EAN 4050571276515

Doppeltwirkender Rundzylinder mit 63 mm Kolben und 25 mm Hub. Edelstahlrohr 1.4301 und hartverchromte Kolbenstange für Dauerbetrieb bis 10 bar. Magnetkolben und einstellbare Endlagendämpfung serienmäßig.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.9 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec DSWPVM 63/25 ist ein doppeltwirkender Rundzylinder mit 63 mm Kolbendurchmesser und 25 mm Hub. Das Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 und die hartverchromte Kolbenstange machen ihn für den Dauereinsatz in der industriellen Automatisierung geeignet. Der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

VORTEILE

- Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301, korrosionsbeständig und formstabil im Betriebsdruck bis 10 bar.
- Magnetkolben für berührungslose Positionserfassung mit Zylinderschaltern Typ D oder C.
- Einstellbare Endlagendämpfung reduziert Anschlagkräfte und Geräusche am Hubende.
- Hartverchromte Kolbenstange und NBR/PUR-Dichtungen sichern eine lange Standzeit.
- Einsatzbereich von -20 bis +80 °C deckt anspruchsvolle Umgebungsbedingungen ab.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Vorschub-, Spann- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, besonders wo die Edelstahlausführung des Rohrs Vorteile gegen Feuchtigkeit und Reinigungsmittel bringt.