

D-Sub Verbindungsleitung 44-polig, 10 m - Airtec KAB DSUB44 10

Artikel-Nr. FL-KAB-DSUB44-10

Hersteller Airtec

EAN 405057122239

Vorkonfektionierte D-Sub Verbindungsleitung mit 44-poliger Buchse und losen Kabelenden, 10 m Länge. Einzeladern nach DIN 47100 gekennzeichnet und mit Adernhülsen versehen. Schutzart IP 65 für den zuverlässigen Anschluss von Ventilinseln.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.4 kg
Zolltarifnummer	85365019



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 47100

BESCHREIBUNG

Die Airtec KAB DSUB44 10 ist eine vorkonfektionierte Verbindungsleitung mit einer 44-poligen D-Sub Buchse auf der einen und losen, konfektionierten Kabelenden auf der anderen Seite. Sie verbindet Ventilinseln und Steuerungsbaugruppen über eine Länge von 10 m und spart durch die werkseitige Konfektionierung Verdrahtungsaufwand.

VORTEILE

- 44-polige D-Sub Buchse für die kompakte Sammelverdrahtung mehrpoliger Ventilinseln.
- Einzeladern mit Pin-Nummern und Adernhülsen, Kabelkennzeichnung nach DIN 47100 für eindeutige Zuordnung.
- Schutzart IP 65 schützt die Steckverbindung gegen Staub und Strahlwasser im Anlagenumfeld.
- Temperaturbereich von 0 bis +80 °C deckt typische Einsatzbedingungen in der Fertigung ab.
- PVC-Mantel mit 44 Adern von je 0,25 mm² für kompakte Kabelführung.

ANWENDUNGEN

Zum Anschluss mehrpoliger Ventilinseln und pneumatischer Steuerbaugruppen an übergeordnete Steuerungen, etwa im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Montage- und Handhabungstechnik.