

# Airtec KAB DSUB44 5. D-Sub Verbindungsleitung, 44-polig, 5 m

**Artikel-Nr.** FL-KAB-DSUB44-5 **Hersteller** Airtec  
**Hersteller-Nr.** KAB DSUB44 5 **EAN** 4050571222277

D-Sub Verbindungsleitung, 44-polig, 5 m

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>1.4 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>85365019</b>



## BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits 9-poliger, 15-poliger, 25-poliger oder 44-poliger D-Sub Buchse und andererseits losen Kabelenden. Die Einzeladern sind mit Pin-Nummern und Adernhülsen versehen (44-polig: Kabelkennzeichnung nach DIN 47100).

Temperaturbereich:

0 bis +80 °C

Spannung:

max. 20 V AC / 30 V DC, max. 1 A (44-polig: max. 2,5 A)

Schutzart:

IP 40 (44-polig: IP 65)

Kabel:

PVC-Kabel (AWG 24) 9x 0,23 mm<sup>2</sup>, 15x 0,23 mm<sup>2</sup> oder 25x 0,23 mm<sup>2</sup> (44-polig: PVC-Kabel (AWG 23) 44x 0,25 mm<sup>2</sup>)

Ausführung 44-polig

Kabellänge [m] 5