

Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, Magnet, Ø 100 mm, Hub 400 mm - Airtec NAD 100/400

Artikel-Nr. FL-NAD-100/400

Hersteller Airtec

EAN 4050571516840

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 100 mm Kolben-Ø und 400 mm Hub. Mit Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage und Kolbenstange mit Innengewinde M 12. Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium, Betrieb bis 10 bar von -20 bis +80 °C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287 ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 100/400 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 100 mm Kolbendurchmesser und 400 mm Hub. Die kurze Bauform spart bei einer Kraft von bis zu rund 7800 N bei 10 bar Betriebsdruck deutlich Einbaulänge gegenüber einem Normzylinder ISO 15552.

VORTEILE

- Kompaktbauform nach ISO 21287 verkürzt die Einbaulänge bei 100 mm Kolben-Ø
- Integrierter Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für lange Standzeit
- Doppeltwirkend mit definiertem Hub von 400 mm und Betrieb bis 10 bar
- Kolbenstange mit Innengewinde M 12 zur einfachen Lastanbindung
- Dichtungen aus NBR und PUR für einen Einsatzbereich von -20 bis +80 °C

ANWENDUNGEN

Für Spann-, Hub- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in Handhabungstechnik und Automatisierung, wo bei 100 mm Kolben-Ø wenig Einbautiefe zur Verfügung steht. Die Endlagenabfrage über den Magnetkolben eignet sich für Ablaufsteuerungen

und Sicherheitsabfragen.

NORM

Kompaktzylinder nach ISO 21287.