

Kompaktzylinder ISO 21287, doppelwirkend, Kolben 100 mm, Hub 5 mm, Kolbenstange mit Außengewinde - Airtec NAD 100/5-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-100/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571516901

Doppelwirkender ISO 21287 Kompaktzylinder mit 100 mm Kolben und 5 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar, Kolbenstange aus Edelstahl.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.9 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 100/5-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 100 mm Kolbendurchmesser und 5 mm Hub. Die kurze Bauform spart Einbauraum, der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- **Kompakte Bauform** nach ISO 21287 bei 100 mm Kolben und 5 mm Hub für beengte Einbausituationen.
- **Magnetkolben serienmäßig** für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- **Edelstahl-Kolbenstange** und eloxiertes Aluminiumrohr für Korrosionsschutz und lange Standzeit.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- **Außengewinde KK M 16x1,5** an der Kolbenstange für direkte Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Handhabungs- und Montagetechnik, im Vorrichtungs- und Maschinenbau sowie überall dort, wo bei geringer Einbautiefe ein definierter Hub und Positionsabfrage gefordert sind.

Normbezug: ISO 21287 (Kompaktzylinder). Hersteller: AIRTEC Pneumatic GmbH.