

Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, Kolben 100 mm, Hub 80 mm, Kolbenstange mit Außengewinde - Airtec NAD 100/80-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-100/80-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571516949

Doppeltwirkender ISO 21287 Kompaktzylinder mit 100 mm Kolben und 80 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar, Kolbenstange aus Edelstahl.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.8 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 100/80-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 100 mm Kolbendurchmesser und 80 mm Hub. Die kurze Bauform spart Einbauraum, der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- **Kompakte Bauform** nach ISO 21287 bei 100 mm Kolben und 80 mm Hub für beengte Einbausituationen.
- **Magnetkolben serienmäßig** für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- **Edelstahl-Kolbenstange** und eloxiertes Aluminiumrohr für Korrosionsschutz und lange Standzeit.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- **Außengewinde KK M 16x1,5** an der Kolbenstange für direkte Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Handhabungs- und Montagetechnik, im Vorrichtung- und Maschinenbau sowie überall dort, wo bei geringer Einbautiefe ein definierter Hub und Positionsabfrage gefordert sind.

Normbezug: ISO 21287 (Kompaktzylinder). Hersteller: AIRTEC Pneumatic GmbH.