

ISO 21287-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde, Kolben 25 mm, Hub 10 mm - Airtec NAD 25/10-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-25/10-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571517267

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 von Airtec mit Kolben-Durchmesser 25 mm und Hub 10 mm. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern der Typen D und A. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 8 zur direkten Lastanbindung. Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.19 kg
Norm	ISO 21287
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 25/10-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit Kolben-Durchmesser 25 mm und Hub 10 mm. Die kurze Baulänge spart Einbauraum, wo ein voll bemaßter Normzylinder nicht passt. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 8 zur direkten Lastanbindung.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 bei Kolben-Ø 25 mm spart Einbauraum.
- Doppeltwirkend für definierte Kraft in Aus- und Einfahrriichtung.
- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Korrosionsschutz.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 8 zur direkten Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Für Spann-, Zuführ- und Positionieraufgaben mit begrenztem Bauraum im Maschinen-, Vorrichtung- und Handhabungsbau.

Ausführung nach ISO 21287 (Kompaktzylinder).