

ISO 21287 Kompaktzylinder Ø 25 mm, Hub 60 mm, doppelwirkend - Airtec NAD 25/60

Artikel-Nr. FL-NAD-25/60

Hersteller Airtec

EAN 4050571517458

Der Airtec NAD 25/60 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 25 mm Kolbendurchmesser und 60 mm Hub. Das eloxierte Aluminiumrohr und die Edelstahl-Kolbenstange halten Betriebsdrücken bis 10 bar stand. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.32 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 25/60 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder der Baureihe NAD nach ISO 21287. Bei 25 mm Kolbendurchmesser und 60 mm Hub bietet er eine geringe Einbautiefe für beengte Einbausituationen.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 spart Einbauraum
- Integrierter Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Schaltertyp D und A
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium, korrosionsgeschützt
- Kolbenstange aus Edelstahl für hohe Verschleißfestigkeit
- Betriebsdruck bis 10 bar, Temperaturbereich -20 bis +80 °C
- Druckluftanschluss M 5

ANWENDUNGEN

Für Spann-, Klemm-, Vorschub- und Handhabungsaufgaben in der Montage- und Automatisierungstechnik, besonders dort wo geringe Einbautiefe gefordert ist.

Ausführung nach ISO 21287, doppelwirkend mit Magnetkolben.