

Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, Ø 32 mm, Hub 50 mm, Außengewinde - Airtec NAD 32/50-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-32/50-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571517762

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287, 32 mm Kolben-Ø und 50 mm Hub, mit Magnetkolben zur Endlagenabfrage. Kolbenstange aus Edelstahl mit Außengewinde M 10x1,25, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.42 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 32/50 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 50 mm Hub. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A, die eloxierte Aluminiumbauweise hält die Baulänge kurz.

VORTEILE

- Kurze Baulänge durch Kompaktbauform nach ISO 21287 bei 32 mm Kolben-Ø.
- Magnetkolben serienmäßig, Endlagen berührungslos über Schaltertyp D oder A abfragbar.
- Kolbenstange aus Edelstahl, Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium für lange Standzeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Außengewinde M 10x1,25 als Kolbenstangenanschluss.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Spann-, Positionier- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, überall dort wo bei begrenztem Bauraum ein doppeltwirkender Antrieb mit Endlagenabfrage benötigt wird.

NORM

Kompaktzylinder nach ISO 21287.