

Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, Ø 32 mm, Hub 80 mm - Airtec NAD 32/80

Artikel-Nr. FL-NAD-32/80

Hersteller Airtec

EAN 4050571517816

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287, 32 mm Kolben-Ø und 80 mm Hub, mit Magnetkolben zur Endlagenabfrage. Kolbenstange aus Edelstahl mit Innengewinde M 8, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.48 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 32/80 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 80 mm Hub. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A, die eloxierte Aluminiumbauweise hält die Baulänge kurz.

VORTEILE

- Kurze Baulänge durch Kompaktbauform nach ISO 21287 bei 32 mm Kolben-Ø.
- Magnetkolben serienmäßig, Endlagen berührungslos über Schaltertyp D oder A abfragbar.
- Kolbenstange aus Edelstahl, Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium für lange Standzeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Innengewinde M 8 als Kolbenstangenanschluss.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Spann-, Positionier- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, überall dort wo bei begrenztem Bauraum ein doppeltwirkender Antrieb mit Endlagenabfrage benötigt wird.

NORM

Kompaktzylinder nach ISO 21287.