

## Airtec NAD 50/15. ISO 21287-Zylinder, doppelw., Kolben 50mm, Hub 15mm

Artikel-Nr. FL-NAD-50/15

Hersteller Airtec

EAN 4050571518233

ISO 21287-Zylinder, doppelw., Kolben 50mm, Hub 15mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.5 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-AG**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]          | 50                         |
| Hub [mm]                        | 15                         |
| Ausführung                      | Standard                   |
| KF (Kolbenstangen-Innengewinde) | M 10                       |
| G (Druckluftanschluss)          | G 1/8"                     |
| Reparatursätze                  | <a href="#">NAD 50 REP</a> |
| A [mm]                          | 16                         |
| AF [mm]                         | 16                         |
| B [mm]                          | 12                         |
| BG [mm]                         | 14,5                       |
| CH [mm]                         | 13                         |
| E [mm]                          | 65,5                       |
| LA [mm]                         | 5,0                        |
| RT                              | M 8                        |
| TG [mm]                         | 46,5                       |
| WH [mm]                         | 8                          |
| ZA [mm]                         | 45                         |
| ZB [mm]                         | 53                         |
| ZC [mm]                         | 29                         |