

ISO 21287-Kompaktzylinder Ø 50 mm, Hub 150 mm, Außengewinde - Airtec NAD 50/150-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-50/150-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571518257

Doppeltwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit Ø 50 mm Kolben und 150 mm Hub, Kolbenstange mit Außengewinde M 12x1,25. Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Anschluss G 1/8", Betriebsdruck bis 10 bar. Für direkte Verschraubung in Spann-, Hub- und Zufuhrvorrichtungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.2 kg
Norm	ISO 21287
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 50/150-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 50 mm Kolbendurchmesser und 150 mm Hub. Die kurze Baulänge und der integrierte Magnetkolben machen ihn für beengte Einbausituationen in Vorrichtungen, Spann- und Handhabungstechnik geeignet.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 spart Einbauraum bei 150 mm Hub.
- Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern vom Typ D oder A.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Aluminiumrohr für Korrosionsschutz und lange Standzeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 12x1,25 für direkte Lastanbindung.
- Passender Reparatursatz NAD 50 REP für Dichtungswechsel vor Ort.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Spann- und Klemmvorrichtungen, Zufuhr- und Auswerfeinheiten, Montage- und Handhabungsautomaten sowie im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau mit Druckluftversorgung.

Konform zu ISO 21287 (Kompaktzylinder). Reparatursatz NAD 50 REP separat erhältlich.