

ISO 21287-Kompaktzylinder Ø 50 mm, Hub 250 mm, doppelwirkend - Airtec NAD 50/250

Artikel-Nr. FL-NAD-50/250

Hersteller Airtec

EAN 4050571518325

Doppelwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit Ø 50 mm Kolben und 250 mm Hub, Kolbenstange mit Innengewinde M 10. Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Anschluss G 1/8", Betriebsdruck bis 10 bar. Kurze Baulänge für beengte Einbausituationen in Vorrichtungen und Handhabung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.8 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 50/250 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 50 mm Kolbendurchmesser und 250 mm Hub. Die kurze Baulänge und der integrierte Magnetkolben machen ihn für beengte Einbausituationen in Vorrichtungen, Spann- und Handhabungstechnik geeignet.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 spart Einbauraum bei 250 mm Hub.
- Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern vom Typ D oder A.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Aluminiumrohr für Korrosionsschutz und lange Standzeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Innengewinde M 10 für direkte Lastanbindung.
- Passender Reparatursatz NAD 50 REP für Dichtungswechsel vor Ort.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Spann- und Klemmvorrichtungen, Zufuhr- und Auswerfeinheiten, Montage- und Handhabungsautomaten sowie im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau mit Druckluftversorgung.

Konform zu ISO 21287 (Kompaktzylinder). Reparatursatz NAD 50 REP separat erhältlich.