

ISO 21287-Kompaktzylinder Ø 50 mm, Hub 30 mm, doppelwirkend - Airtec NAD 50/30

Artikel-Nr. FL-NAD-50/30

Hersteller Airtec

EAN 4050571518356

Doppelwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit Ø 50 mm Kolben und 30 mm Hub, Kolbenstange mit Innengewinde M 10. Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Anschluss G 1/8", Betriebsdruck bis 10 bar. Kurze Baulänge für beengte Einbausituationen in Vorrichtungen und Handhabung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 50/30 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 50 mm Kolbendurchmesser und 30 mm Hub. Die kurze Baulänge und der integrierte Magnetkolben machen ihn für beengte Einbausituationen in Vorrichtungen, Spann- und Handhabungstechnik geeignet.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 spart Einbauraum bei 30 mm Hub.
- Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern vom Typ D oder A.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Aluminiumrohr für Korrosionsschutz und lange Standzeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Innengewinde M 10 für direkte Lastanbindung.
- Passender Reparatursatz NAD 50 REP für Dichtungswechsel vor Ort.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Spann- und Klemmvorrichtungen, Zufuhr- und Auswerfeinheiten, Montage- und Handhabungsautomaten sowie im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau mit

Druckluftversorgung.

Konform zu ISO 21287 (Kompaktzylinder). Reparatursatz NAD 50 REP separat erhältlich.