

Kompaktzylinder ISO 21287 doppeltwirkend, Ø 50 mm, Hub 5 mm, Außengewinde - Airtec NAD 50/5-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-50/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571518448

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit Kolben-Ø 50 mm und Hub 5 mm. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter D oder A, Betriebsdruck bis 10 bar. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 12x1,25 für die direkte Anlenkung von Lasten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Norm	ISO 21287
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 50/5-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit Kolben-Ø 50 mm und Hub 5 mm. Die kurze Baulänge spart Bauraum in Vorrichtungen und Handhabungsachsen, der Magnetkolben liefert die Position ohne mechanischen Endschalter. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 12x1,25 für die direkte Anlenkung von Lasten.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 mit Kolben-Ø 50 mm bei geringer Einbautiefe.
- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter D oder A.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl, korrosionsarm.
- Dichtungen aus NBR und PUR für einen Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Betriebsdruck bis 10 bar am Anschluss G 1/8".

ANWENDUNGEN

Für Spann-, Schieb- und Positionieraufgaben im Vorrichtungsbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie im Maschinenbau, wenn kurze Hübe auf engem Bauraum gefragt sind.

Baureihe nach ISO 21287, passender Reparatursatz NAD 50 REP verfügbar.