

ISO 21287-Zylinder doppeltwirkend, Kolben-Ø 80 mm, Hub 400 mm, Außengewinde - Airtec NAD 80/400-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-80/400-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571519094

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolben und 400 mm Hub. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 16x1,5 zur direkten Verschraubung des Anbauteils. Magnetkolben und Anschluss G 1/8" erlauben Sensorabfrage und kompakte Verrohrung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4.6 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287 ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 80/400-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolbendurchmesser und 400 mm Hub. Die kurze Baulänge nach ISO 21287 spart Einbauraum bei gleicher Anschlussgröße G 1/8", der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Schalter Typ D oder A.
- Gehäuse aus Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Betriebsdruck bis 10 bar.
- Kompakte Baulänge nach ISO 21287 spart Einbauraum gegenüber Zylindern nach ISO 15552.
- Dichtungen aus NBR und PUR für einen Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 16x1,5 zur direkten Verschraubung des Anbauteils.

ANWENDUNGEN

Spannen, Zuführen, Positionieren und Handhaben in Montage-, Verpackungs- und Sondermaschinen, in denen kurze Zylinder mit 80 mm Kolben und Sensorabfrage gefordert sind.

Der Zylinder entspricht der Kompaktzylindernorm ISO 21287. Der passende Reparatursatz ist NAD

80 REP.