

ISO 21287-Zylinder doppeltwirkend, Kolben-Ø 80 mm, Hub 50 mm - Airtec NAD 80/50

Artikel-Nr. FL-NAD-80/50

Hersteller Airtec

EAN 4050571519124

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolben und 50 mm Hub. Der Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage über Schalter Typ D oder A. Aluminiumgehäuse und Edelstahlkolbenstange sichern einen Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.5 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287 ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 80/50 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolbendurchmesser und 50 mm Hub. Die kurze Baulänge nach ISO 21287 spart Einbauraum bei gleicher Anschlussgröße G 1/8", der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Schalter Typ D oder A.
- Gehäuse aus Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Betriebsdruck bis 10 bar.
- Kompakte Baulänge nach ISO 21287 spart Einbauraum gegenüber Zylindern nach ISO 15552.
- Dichtungen aus NBR und PUR für einen Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstangen-Innengewinde M 12 zur Aufnahme von Anbauteilen.

ANWENDUNGEN

Spannen, Zuführen, Positionieren und Handhaben in Montage-, Verpackungs- und Sondermaschinen, in denen kurze Zylinder mit 80 mm Kolben und Sensorabfrage gefordert sind.

Der Zylinder entspricht der Kompaktzylindernorm ISO 21287. Der passende Reparatursatz ist NAD

80 REP.