

## ISO 21287-Zylinder doppeltwirkend, Kolben-Ø 80 mm, Hub 50 mm, Außengewinde - Airtec NAD 80/50-AG

Artikel-Nr. FL-NAD-80/50-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571519131

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolben und 50 mm Hub. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 16x1,5 zur direkten Verschraubung des Anbauteils. Magnetkolben und Anschluss G 1/8" erlauben Sensorabfrage und kompakte Verrohrung.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1.5 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287 ISO 15552

### BESCHREIBUNG

Der Airtec NAD 80/50-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolbendurchmesser und 50 mm Hub. Die kurze Baulänge nach ISO 21287 spart Einbauraum bei gleicher Anschlussgröße G 1/8", der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

### VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Schalter Typ D oder A.
- Gehäuse aus Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Betriebsdruck bis 10 bar.
- Kompakte Baulänge nach ISO 21287 spart Einbauraum gegenüber Zylindern nach ISO 15552.
- Dichtungen aus NBR und PUR für einen Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 16x1,5 zur direkten Verschraubung des Anbauteils.

### ANWENDUNGEN

Spannen, Zuführen, Positionieren und Handhaben in Montage-, Verpackungs- und Sondermaschinen, in denen kurze Zylinder mit 80 mm Kolben und Sensorabfrage gefordert sind.

Der Zylinder entspricht der Kompaktzylindernorm ISO 21287. Der passende Reparatursatz ist NAD

80 REP.