

## ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20 mm, Hub 10 mm - Airtec NADA 20/10

Artikel-Nr. FL-NADA-20/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571519384

Doppeltwirkender ISO 21287-Rundzylinder mit Kolben-Ø 20 mm und 10 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, verdrehgesicherte Edelstahl-Kolbenstange, Anschluss M 5, Betriebsdruck bis 10 bar.

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 1 kg     |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 20/10 ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 21287 mit Kolben-Ø 20 mm und 10 mm Hub. Der eingebaute Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A, die verdrehgesicherte Edelstahl-Kolbenstange verhindert ein Verdrehen unter Last.

### VORTEILE

- Magnetkolben serienmäßig, dadurch direkte Sensorabfrage ohne Zusatzadapter.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl für exakte Führung und Korrosionsschutz.
- Kompakte ISO 21287-Baugröße mit eloxiertem Aluminiumrohr, geringes Gewicht von 0.19 kg.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Druckluftanschluss M 5, passender Reparatursatz NAD 20 REP verfügbar.
- Optional Kolbenstange mit Außengewinde -AG.

### ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spann- und Vorschubaufgaben in der Montage- und Automatisierungstechnik, überall wo eine kurze Baulänge und eine sensorüberwachte Endlage gefordert sind.

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

Ausführung nach ISO 21287.