

ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20 mm, Hub 20 mm - Airtec NADA 20/20

Artikel-Nr. FL-NADA-20/20

Hersteller Airtec

EAN 4050571519438

Doppeltwirkender ISO 21287-Rundzylinder mit Kolben-Ø 20 mm und 20 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, verdrehgesicherte Edelstahl-Kolbenstange, Anschluss M 5, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.21 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 20/20 ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 21287 mit Kolben-Ø 20 mm und 20 mm Hub. Der eingebaute Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A, die verdrehgesicherte Edelstahl-Kolbenstange verhindert ein Verdrehen unter Last.

VORTEILE

- Magnetkolben serienmäßig, dadurch direkte Sensorabfrage ohne Zusatzadapter.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl für exakte Führung und Korrosionsschutz.
- Kompakte ISO 21287-Baugröße mit eloxiertem Aluminiumrohr, geringes Gewicht von 0.21 kg.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Druckluftanschluss M 5, passender Reparatursatz NAD 20 REP verfügbar.
- Optional Kolbenstange mit Außengewinde -AG.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spann- und Vorschubaufgaben in der Montage- und Automatisierungstechnik, überall wo eine kurze Baulänge und eine sensorüberwachte Endlage gefordert sind.

Ausführung nach ISO 21287.