

Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, verdrehgesichert, Kolben 20 mm, Hub 50 mm - Airtec NADA 20/50

Artikel-Nr. FL-NADA-20/50

Hersteller Airtec

EAN 4050571519483

Pneumatischer Kompaktzylinder nach ISO 21287, doppeltwirkend, mit Magnetkolben und verdrehgesicherter Kolbenstange. Kolben-Ø 20 mm bei nur 50 mm Hub, Betriebsdruck bis 10 bar, Anschluss M 5. Rohr aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl für lange Standzeit.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.3 kg
Norm	ISO 21287
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 20/50 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit Kolben-Ø 20 mm und 50 mm Hub. Die verdrehgesicherte Kolbenstange führt die Last ohne zusätzliche Drehsicherung, der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- Baulänge nach ISO 21287, dadurch platzsparender Einbau bei genormten Anschlussmaßen.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange sichert die Winkellage der Last ohne externe Führung.
- Magnetkolben serienmäßig für die berührungslose Positionsabfrage mit Zylinderschaltern D und A.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Korrosionsschutz und lange Standzeit.
- Optional mit Kolbenstange mit Außengewinde (-AG) lieferbar.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spann- und Vorschubaufgaben, Montage- und Zufuhrtechnik sowie den allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau, wenn kurze Baulänge und eine drehsichere Kolbenstange gefordert sind.

Bauform nach ISO 21287.