

ISO 21287-Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 mm, Hub 125 mm - Airtec NADA 32/125

Artikel-Nr. FL-NADA-32/125

Hersteller Airtec

EAN 4050571519667

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolben und 125 mm Hub. Verdrehgesicherte Edelstahl-Kolbenstange und Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Kurze Bauform für beengte Einbauräume.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.75 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 32/125 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 125 mm Hub. Die verdrehgesicherte Kolbenstange nimmt Querkräfte auf und hält die Last ohne zusätzliche Führung in Position, der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage.

VORTEILE

- Verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl verhindert das Mitdrehen der Last, ideal für Greif- und Positionieraufgaben.
- Magnetkolben serienmäßig, kompatibel mit den Zylinderschaltern Typ D und A zur Endlagenabfrage.
- Kurze Bauform nach ISO 21287 spart Einbauraum in dicht bestückten Anlagen.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Korrosions- und Verschleißschutz.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C.
- Reparatursatz NAD 32 REP verfügbar, Kolbenstange optional mit Außengewinde (-AG).

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Handhabungs- und Montagetechnik, in Vorrichtungen, Spann- und Greifsystemen sowie überall dort, wo eine kompakte Bauform mit verdrehsicherer Kolbenstange gefordert ist.