

ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 40 mm, Hub 10 mm - Airtec NADA 40/10

Artikel-Nr. FL-NADA-40/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571519803

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 40 mm Kolbendurchmesser und 10 mm Hub. Die verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl und der integrierte Magnetkolben erlauben eine berührungslose Endlagenabfrage. Druckluftanschluss G 1/8", Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.42 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 40/10 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 40 mm Kolbendurchmesser und 10 mm Hub. Kopf und Fuß bestehen aus Aluminium, das Zylinderrohr ist eloxiert und die Kolbenstange aus Edelstahl gefertigt, wodurch der Zylinder bei Betriebsdruck bis 10 bar im Bereich von -20 bis +80 °C arbeitet.

VORTEILE

- Verdrehgesicherte Kolbenstange hält die Winkellage der Last ohne zusätzliche Führung.
- Integrierter Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltern der Typen D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl mit NBR / PUR-Dichtungen für lange Standzeit.
- Kompakte Baulänge nach ISO 21287 spart Bauraum in der Maschine.
- Optionale Kolbenstange mit Außengewinde -AG zur direkten Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Vorrichtungen, Spann- und Zuführtechnik, Handhabung und Montageautomation, wenn ein kurzhubiger Zylinder mit verdrehsicherer Stange und Positionsabfrage benötigt wird. Passender Reparatursatz NAD 40 REP.

Konform zu ISO 21287 (Kompaktzylinder). Hersteller AIRTEC Pneumatic GmbH.