

ISO 21287-Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 50 mm, Hub 125 mm - Airtec NADA 50/125

Artikel-Nr. FL-NADA-50/125

Hersteller Airtec

EAN 4050571519988

Der Airtec NADA 50/125 ist ein doppeltwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit 50 mm Kolben und 125 mm Hub. Die verdrehgesicherte Kolbenstange hält die Last ohne Zusatzführung, der Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 50/125 ist ein doppeltwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 50 mm und 125 mm Hub. Die verdrehgesicherte Kolbenstange nimmt Querkräfte auf und hält die Last ohne zusätzliche Führung in Position.

VORTEILE

- Kompakte ISO 21287-Baulänge spart Einbauraum bei 50 mm Kolben-Ø.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange verhindert das Mitdrehen der Last, ein externes Führungselement entfällt.
- Integrierter Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für lange Standzeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar deckt den üblichen Fabrikdruckluftbereich ab.
- Reparatursatz NAD 50 REP hält den Zylinder ohne Komplettwechsel instand.

ANWENDUNGEN

Der NADA 50/125 eignet sich für Handhabungs- und Spannaufgaben sowie Vorschub- und Positionierbewegungen im Maschinen- und Vorrichtungsbau, bei denen eine verdrehsichere

Kolbenstange auf engem Bauraum gefragt ist.

Optional ist die Kolbenstange mit Außengewinde (-AG) erhältlich.