

ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 80 mm, Hub 125 mm - Airtec NADA 80/125

Artikel-Nr. FL-NADA-80/125

Hersteller Airtec

EAN 4050571520304

Doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolben und 125 mm Hub. Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl, Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar, Anschluss G 1/8".

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 80/125 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolbendurchmesser und 125 mm Hub. Die kurze Baulänge spart Einbauraum in Vorrichtungen und Handlingsystemen, während der integrierte Magnetkolben die Endlagen über Zylinderschalter der Typen D und A sicher erfasst.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 spart Platz bei 80 mm Kolbendurchmesser.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl hält die Ausrichtung ohne Zusatzführung.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium für geringes Gewicht und Korrosionsschutz.
- Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltern Typ D und A.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Optional mit Kolbenstange und Außengewinde in der Ausführung -AG.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Spann-, Zuführ- und Handlingaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Montage- und Verpackungstechnik sowie überall dort, wo bei begrenztem Einbauraum eine definierte Endlagenabfrage gefragt ist.

Passende Reparatursätze: NAD 80 REP.