

ISO 21287-Kompaktzylinder Ø 80 mm, Hub 50 mm, doppelwirkend - Airtec NADA 80/50

Artikel-Nr. FL-NADA-80/50

Hersteller Airtec

EAN 4050571520434

Doppelwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolben-Ø und 50 mm Hub. Verdrehgesicherte Edelstahl-Kolbenstange und Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar, Anschluss G 1/8".

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.9 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NADA 80/50 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolben-Ø und 50 mm Hub. Die kurze Baulänge spart Einbauraum, die verdrehgesicherte Kolbenstange führt die Last ohne zusätzliche Drehsicherung.

VORTEILE

- Kompakte Bauform nach ISO 21287 bei 80 mm Kolben-Ø für beengte Einbausituationen.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange hält die Winkellage bei 50 mm Hub ohne Zusatzführung.
- Integrierter Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltertyp D oder A.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Aluminiumrohr für lange Standzeit bis 10 bar.
- Optional als Variante -AG mit Außengewinde an der Kolbenstange lieferbar.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Vorschub-, Spann- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, wo bei 80 mm Kolben-Ø wenig Einbautiefe zur Verfügung steht. Der Betrieb erfolgt mit gefilterter Druckluft von -20 bis +80 °C.

NORM

Baugröße nach ISO 21287 (Kompaktzylinder).