

ISO 21287-Kompaktzylinder einfachwirkend, Kolben 20 mm, Hub 20 mm - Airtec NAE 20/20

Artikel-Nr. FL-NAE-20/20

Hersteller Airtec

EAN 4050571521097

Einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit Kolben 20 mm und Hub 20 mm, Kolbenstangen-Innengewinde M 6. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über die Schaltertypen D und A. Betriebsdruck bis 10 bar bei platzsparender Bauform aus eloxiertem Aluminium.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.17 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAE 20/20 ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit einem Kolbendurchmesser von 20 mm und einem Hub von 20 mm. Die kurze Bauform spart Einbauraum in Vorrichtungen, Spann- und Handhabungstechnik, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.

VORTEILE

- Kompakte ISO 21287-Bauform für beengte Einbausituationen.
- Integrierter Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltertypen D und A.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstangen-Innengewinde M 6 für die passende Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Spannvorgänge, Auswerf- und Positionieraufgaben sowie kurze Hubbewegungen in der Montage- und Handhabungstechnik. Passende Reparatursätze NAD 20 REP halten den Zylinder langfristig einsatzbereit.

Ausgeführt nach ISO 21287.