

ISO 21287-Kompaktzylinder einfachwirkend, Außengewinde, Kolben 25 mm, Hub 25 mm - Airtec NAE 25/25-AG

Artikel-Nr. FL-NAE-25/25-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571521233

Einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit Kolben 25 mm und Hub 25 mm, Kolbenstange mit Außengewinde M 8. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar bei kompakter Bauform aus eloxiertem Aluminium.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.24 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAE 25/25-AG ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit einem Kolbendurchmesser von 25 mm und einem Hub von 25 mm. Die kurze Bauform spart Einbauraum in Vorrichtungen, Spann- und Handhabungstechnik, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.

VORTEILE

- Kompakte ISO 21287-Bauform für beengte Einbausituationen.
- Integrierter Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltertypen D und A.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 8 für die passende Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Spannvorgänge, Auswerf- und Positionieraufgaben sowie kurze Hubbewegungen in der Montage- und Handhabungstechnik. Passende Reparatursätze NAD 25 REP halten den Zylinder langfristig einsatzbereit.

Ausgeführt nach ISO 21287.