

ISO 21287-Kompaktzylinder einfachwirkend, Ø 32 mm, Hub 20 mm - Airtec NAE 32/20

Artikel-Nr. FL-NAE-32/20

Hersteller Airtec

EAN 4050571521325

Einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 20 mm Hub. Aluminiumgehäuse mit eloxiertem Rohr, Edelstahl-Kolbenstange und serienmäßigem Magnetkolben für die berührungslose Endlagenabfrage bei bis zu 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.31 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAE 32/20 ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 20 mm Hub. Die geringe Baulänge spart Einbauraum an Vorrichtungen, Greifern und Spannstationen, in denen ein kurzer, kraftvoller Hub genügt.

VORTEILE

- Kompakte ISO 21287-Bauform reduziert den Platzbedarf gegenüber Normzylindern gleicher Kolbengröße.
- Serienmäßiger Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern vom Typ D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Zylinderrohr sichern Korrosionsschutz und Verschleißfestigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatzbereich von -20 bis +80 °C decken den typischen Druckluftbetrieb ab.
- Einfachwirkende Bauart mit Federrückstellung senkt den Luftverbrauch, da nur der Arbeitshub Druckluft benötigt.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Handhabungstechnik, im Vorrichtungs- und Werkzeugbau sowie an Spann-, Klemm- und Auswerferstationen, wo ein kurzer definierter Hub auf engem Bauraum gefordert ist.

Passender Dichtungssatz zur Instandhaltung: NAD 32 REP.