

ISO 21287-Zylinder einfachwirkend, Kolben 20 mm, Hub 10 mm - Airtec NAEE 20/10

Artikel-Nr. FL-NAEE-20/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571521929

Einfachwirkender ISO 21287-Kurzhubzylinder mit 20 mm Kolben und 10 mm Hub, in Ruhestellung ausgefahren. Integrierter Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage. Druckluftanschluss M 5, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.15 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAEE 20/10 ist ein einfachwirkender Kurzhubzylinder nach ISO 21287 mit 20 mm Kolbendurchmesser und 10 mm Hub. Er fährt in Ruhestellung aus und eignet sich für kurze, definierte Stellbewegungen auf engem Bauraum.

VORTEILE

- Kurze Bauform nach ISO 21287 spart Einbauraum bei 20 mm Kolben.
- Integrierter Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltern vom Typ D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Aluminiumrohr sorgen für Korrosionsschutz.
- Dichtungen aus NBR und PUR erlauben Einsatz von -20 bis +80 °C bei bis zu 10 bar.
- Druckluftanschluss M 5 für einfache Verrohrung.

ANWENDUNGEN

Spannen, Positionieren und Auswerfen in Vorrichtungen, Handhabung und Montageautomation, wo eine kurze einfachwirkende Hubbewegung mit Endlagenabfrage gefordert ist.

Ausführung nach ISO 21287. Optional ist die Kolbenstange mit Außengewinde (-AG) lieferbar.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/1