

## ISO 21287-Zylinder einfachwirkend, Kolben 20 mm, Hub 10 mm, Außengewinde - Airtec NAEE 20/10-AG

Artikel-Nr. FL-NAEE-20/10-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571521936

Einfachwirkender ISO 21287-Kurzhubzylinder mit 20 mm Kolben und 10 mm Hub, in Ruhestellung ausgefahren. Integrierter Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage. Druckluftanschluss M 5, Betriebsdruck bis 10 bar.

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 0.16 kg  |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

## BESCHREIBUNG

Der Airtec NAEE 20/10-AG ist ein einfachwirkender Kurzhubzylinder nach ISO 21287 mit 20 mm Kolbendurchmesser und 10 mm Hub. Er fährt in Ruhestellung aus und eignet sich für kurze, definierte Stellbewegungen auf engem Bauraum.

## VORTEILE

- Kurze Bauform nach ISO 21287 spart Einbauraum bei 20 mm Kolben.
- Integrierter Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltern vom Typ D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Aluminiumrohr sorgen für Korrosionsschutz.
- Dichtungen aus NBR und PUR erlauben Einsatz von -20 bis +80 °C bei bis zu 10 bar.
- Druckluftanschluss M 5 für einfache Verrohrung.

## ANWENDUNGEN

Spannen, Positionieren und Auswerfen in Vorrichtungen, Handhabung und Montageautomation, wo eine kurze einfachwirkende Hubbewegung mit Endlagenabfrage gefordert ist.

Ausführung nach ISO 21287. Optional ist die Kolbenstange mit Außengewinde (-AG) lieferbar.