

ISO 21287-Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 32 mm, Hub 20 mm - Airtec NAEE 32/20

Artikel-Nr. FL-NAEE-32/20

Hersteller Airtec

EAN 4050571522162

Einfachwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit 32 mm Kolben und 20 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar. Kolbenstange aus Edelstahl, Zylinderrohr eloxiert.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.31 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAEE 32/20 ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 20 mm Hub. In Ruhestellung ist die Kolbenstange ausgefahren, bei Druckbeaufschlagung fährt sie ein. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- Kompakte ISO 21287-Bauform spart Einbauraum bei 32 mm Kolben-Durchmesser.
- Magnetkolben serienmäßig für berührungslose Positionsabfrage (Schaltertyp D, A).
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Zylinderrohr für Korrosionsschutz und Verschleißfestigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperatureinsatz von -20 bis +80 °C.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Vorrichtungen, Spann- und Klemmtechnik, Handhabung und Zuführtechnik, überall wo kurze Hübe auf engem Bauraum mit Endlagenabfrage gefordert sind.

NORMEN

Kompaktzylinder nach ISO 21287. Hersteller AIRTEC Pneumatic GmbH.