

## ISO 21287-Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 32 mm, Hub 5 mm - Airtec NAEE 32/5

Artikel-Nr. FL-NAEE-32/5

Hersteller Airtec

EAN 4050571522209

Einfachwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit 32 mm Kolben und 5 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar. Kolbenstange aus Edelstahl, Zylinderrohr eloxiert.

### TECHNISCHE DATEN

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Gewicht            | 1 kg      |
| Norm               | ISO 21287 |
| Positionserkennung | Nein      |
| Zolltarifnummer    | 84123100  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Der Airtec NAEE 32/5 ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 5 mm Hub. In Ruhestellung ist die Kolbenstange ausgefahren, bei Druckbeaufschlagung fährt sie ein. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

### VORTEILE

- Kompakte ISO 21287-Bauform spart Einbauraum bei 32 mm Kolben-Durchmesser.
- Magnetkolben serienmäßig für berührungslose Positionsabfrage (Schaltertyp D, A).
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Zylinderrohr für Korrosionsschutz und Verschleißfestigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperatureinsatz von -20 bis +80 °C.

### ANWENDUNGEN

Einsatz in Vorrichtungen, Spann- und Klemmtechnik, Handhabung und Zuführtechnik, überall wo kurze Hübe auf engem Bauraum mit Endlagenabfrage gefordert sind.

## **NORMEN**

Kompaktzylinder nach ISO 21287. Hersteller AIRTEC Pneumatic GmbH.